

GEMSWAX SOLID



SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

Cera dall'aspetto pastoso adatta per lucidare e proteggere superfici in marmo e granito, agglomerato, naturale calcato. I componenti presenti nella cera conferiscono alle superfici trattate un'ottima brillantezza unitamente ad una lunga durata grazie al forte potere di penetrazione e alla notevole resistenza.

Grazie a queste proprietà è possibile eliminare i difetti dovuti a piccole fessurazioni o perdita di brillantezza, ottenendo una brillantezza priva di aloni.

APPLICAZIONE

Stendere piccole quantità di GemsWax Solid sulla superficie da trattare con movimenti circolari utilizzando un panno di cotone facendolo penetrare al meglio.

Dopo aver atteso 30/60 minuti, passare a mano o a macchina, con panno di cotone o lana di ferro fine o spazzola di setola fino ad ottenere la lucentezza desiderata.

SALUTE E SICUREZZA

Leggere la scheda di sicurezza prima di maneggiare o utilizzare questo prodotto.

CONSERVAZIONE

Se conservato in luogo fresco e asciutto (5-25°C/41-77°F) nel suo imballo originale chiuso almeno 12 mesi dalla produzione. Usa i contenitori aperti il più velocemente possibile.

AVVISO IMPORTANTE

Le informazioni di cui sopra si basano su l'ultima fase di sviluppo e tecnologia applicativa. A causa di una molteplicità di diversi fattori di influenza, queste informazioni, così come altri consigli tecnici orali o scritti, devono essere considerate indicazioni non vincolanti.

L'utente è obbligato in ogni caso particolare a condurre test di prestazione, inclusi ma non limitati a tracce del prodotto, in un'area poco appariscente o fabbricazione di un pezzo campione.