

GEMSEAL ACQUASTOP

PROTEZIONE DI INTONACI CEMENTIZI,
CEMENTO CELLULARE, MATTONI FACCIA A VISTA,
PIASTRELLE AUTO BLOCCANTI, PIETRE
NATURALI E ARTIFICIALI DALLA PIOGGIA
E DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.



SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ACQUASTOP è un idrorepellente neutro a base acqua per la protezione di intonaci cementizi, calcestruzzo cellulare, mattoni faccia a vista, tavole, pietre naturali ed artificiali con eccezionale durabilità alle diverse condizioni atmosferiche e ai raggi UV; per applicazioni esterne ed interne. Il prodotto non forma alcuna pellicola e non altera l'aspetto naturale della superficie.

APPLICAZIONE

Tutte le superfici da trattare devono essere completamente pulite e asciutte. Laddove non esista alcuna esperienza di trattamento precedente, è necessario testare una piccola area discreta per verificare l'idoneità del prodotto alla superficie. Applicare una mano di ACQUASTOP in modo uniforme a spruzzo utilizzando un nebulizzatore da giardino a bassa pressione o con un rullo o con un panno con movimenti

circolari. Il metodo più efficace è la spruzzatura. Su superfici molto assorbenti applicare una seconda o terza mano lasciando tra una applicazione e l'altra un tempo sufficiente (20-30 minuti) per penetrare nella pietra ed asciugare. In caso di dubbio, testare un'area discreta per garantire che sia necessaria una seconda o terza applicazione. In caso di trattamento eccessivo o di eventuali bolle d'aria, rimuovere asciugando il prodotto in eccesso utilizzando un panno di cotone pulito o carta assorbente. La temperatura della superficie da trattare non deve essere inferiore a 10°C. Evitare la luce solare diretta soprattutto per i lavori esterni.

CONFEZIONI

- 25 lt
- 60 lt
- 1000 lt

GEMSEAL ACQUASTOP

PROTEZIONE DI INTONACI CEMENTIZI,
CEMENTO CELLULARE, MATTONI FACCIA A VISTA,
PIASTRELLE AUTO BLOCCANTI, PIETRE
NATURALI E ARTIFICIALI DALLA PIOGGIA
E DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.



TEMPO DI ASCIUGATURA

Dopo 2 o 3 ore, è possibile calpestare con cautela. Pienamente efficace entro 48-72 ore.

RESA PER LT

Resa indicativa considerando 1 mano:
4-6 mq.

GARANZIA

La consulenza tecnica sia verbale che scritta o tramite prove è fornita in buona fede ma senza garanzia. L'uso applicativo o la lavorazione dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo e devono essere testati per verificarne l'idoneità e quindi sotto la propria responsabilità. In nessun caso GEMS ITALIA SRLS sarà responsabile nei confronti del cliente o

di chiunque altro per danni incidentali o consequenziali, comunque verificatisi. **PROVA SEMPRE PRIMA.**

MAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto in un ambiente fresco e asciutto.

NOTA IMPORTANTE SULLA SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi tipo di prodotto, è necessario garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione. Utilizzare guanti di gomma adeguati ove necessario e non fumare, mangiare o bere durante l'utilizzo del prodotto. Tenere il prodotto ben chiuso e fuori dalla portata dei bambini. Ulteriori informazioni disponibili sulla scheda di sicurezza del materiale.