

GEMSKID M

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO DI
PIETRE GREZZE, ARENARIE, MARMI
E TERRAZZI



SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE

Miscela di acidi e tensioattivi indicata per il trattamento antiscivolo di superfici come pietre grezze, arenarie, marmi, calcare e terrazzi.

APPLICAZIONE

Il metodo di utilizzo e diluizione varia a seconda del tipo di superficie. Si consiglia l'applicazione a pennello, a spruzzo con pompa a bassa pressione o a rullo.

Lasciare agire il prodotto per 5 minuti. Risciacquare con acqua e ripetere l'operazione se necessario fino al completo ottenimento dei risultati desiderati. Utilizzare guanti e mascherina durante l'uso.

SALUTE E SICUREZZA

Come per tutte le sostanze chimiche, si applica la regola di operare in sicurezza e di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove applicabili. Prima dell'uso, consultare la scheda di sicurezza.

CONSERVAZIONE

Il prodotto è stabile per 12 mesi dalla data di ricevimento se conservato nella confezione originale e conservato a una temperatura compresa tra +5 e +25°C.

RESA

Lt 1 = 30 mq - La diluizione dipende dal tipo di superficie.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Data la diversità dei materiali presenti sul mercato, l'idoneità del prodotto per l'uso specifico preso in considerazione deve essere verificata con test adeguati.

La responsabilità di Gems S.r.l.s. si limita a garantire la qualità costante del prodotto.